

Instrukcja obsługi Syma X8W

Spis Treści:

1.	Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
2.	Troska o urządzenie.....	2
3.	Zawartość opakowania.....	2
4.	Transmitter.....	3
5.	Instalacja osłonek śmigieł quadcoptera	4
6.	Instalacja Stojaków quadcoptera	4
7.	Elementy zestawu do podniebego rejestrowania zdjęć poprzez WiFi	5
8.	Pobieranie i instalacja oprogramowania	5
8.1	Instalacja oprogramowania.....	5
8.2	Opis Podłączania.....	5
8.3	Powietrzne zdjęcia w czasie rzeczywistym	6
9.	Tryby kontrolera i instrukcje sterowania.....	6
9.1	Mode 1	6
9.1.1	Korekty lotu przy pomocy trymerów	7
9.2	Mode 2	8
9.2.1	Korekty lotu przy pomocy trymerów	9
10.	Przygotowanie modelu do lotu	10
11.	Wprowadzenie do podstawowych funkcji modelu	10
11.1	Tryb bez głowy	11
11.1.1	Definicja ruchu do przodu	11
11.1.2	Przełączanie pomiędzy trybem bez głowy, a normalnym trybem sterowania.....	11
12.	Metody wymiany baterii i ładowania	12
13.	Instalacja kamery WiFi.....	13
14.	Montaż i demontaż śmigieł	13
15.	Najczęstsze usterki i metody ich rozwiązania.....	14
16.	Części zapasowe.....	15
17.	Wymiary urządzenia i parametry baterii	16
18.	Kody QR do Zeskanowania.....	17

1. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Trzymaj małe elementy urządzenia w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Moc urządzenia jest wystarczająca do wykonywania powietrznych manewrów. W trakcie pierwszego użycia unikaj gwałtownych manewrów. Używaj drążków joysticka delikatnie, aby uniknąć wypadków.
3. Po zakończeniu latania, odłącz zasilanie urządzenia, a następnie wyłącz pilot.
4. Nie umieszczaj baterii w miejscach narażonych na wysokie temperatury (żywy ogień, źródła ciepła)
5. W trakcie latania zachowuj odstęp co najmniej 2-3 metrów od urządzenia, aby uniknąć uszkodzeń ciała wynikających z kontaktu z lecącym urządzeniem
6. Dzieci operujące dronem powinny znajdować się pod nadzorem osoby dorosłej. Upewnij się, że dron znajduje się w zasięgu wzroku operatora (i instruktora). Ułatwia to kontrolę
7. Nie należy ładować baterii nie przeznaczonych do wielokrotnego ładowania. Wkładając baterię, zwróć uwagę na ich polaryzację. Nie mieszaj starych i nowych baterii lub baterii różnych typów.
8. Gdy nie używany, odłącz urządzenie z zasilania. Wyjmij baterie z drona i kontrolera.
9. Nie należy skracać przewodów zasilających

2. Troska o urządzenie


1. Używaj czystej, suchej szmatki aby wyczyścić urządzenie. Czyść je regularnie.
2. Unikaj ekspozycji na działanie źródeł ciepła lub długotrwałego światła słonecznego
3. Trzymaj urządzenie z dala od wody. Uszkodzi to elektryczne elementy urządzenia
4. Sprawdzaj regularnie wtyczki i inne akcesoria. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do pełnego naprawienia.

3. Zawartość opakowania

Po otwarciu upewnij się, czy Twój zestaw składa się z następujących elementów:

Quadrocopter RC	- Uchwyt do zamontowania telefonu	- Bateria
- Pilot 2,4 GHz	- Śrubokręt	- 24 śrubki
- Adapter ładowania	- Podwozie lądowania	- Śmigła
- Instrukcja obsługi	- Kamera WiFi	- Stebnówki śmigieł
- Osłonki na śmigła		- Metalowy wał

4. Transmitter




1. Antena
2. Wskaźnik
3. Odwrócenie 3D
4. Prawy drążek kontroli lotu
5. Trymer (przód/tył)
6. Trymer Mode 1- przesuwania w bok; Mode 2 – przesuwania w lewo
7. Przetącznik ON/OFF
8. Trymer Mode 1 – przesuwania w lewo; Mode 2- przesuwania w bok
9. Lewy drążek kontroli lotu
10. Przetącznik niskiej/wysokiej szybkości; tryb „bez głowy”
11. Pokrywa komory baterii
12. Baterie 4xAA (LR06) 1,5V

Metody instalacji baterii: Otwórz pokrywę komory baterii, włóż 4 baterie alkaliczne zgodnie z ich polaryzacją (oznaczenia wewnątrz komory baterii)

Uwagi!

1. Wkładaj baterie zgodnie z ich polaryzacją
2. Nie mieszaj nowych i starych baterii
3. Nie mieszaj baterii różnych typów



1. Wskaźnik trymera przesuwania w bok. Domyślnie w pozycji neutralnej. (Mode 2 – trymer przesuwania w prawo/lewo)
2. Wskaźnik trymera przesuwania do przodu/ w tył. Domyślnie w pozycji neutralnej.
3. Wskaźnik trymera przesuwania w prawo/lewo. Domyślnie w pozycji neutralnej. (Mode 2-trymer przesuwania w bok)
4. Wskaźnik poruszania do przodu: Po włączeniu w najniższym poziomie. (centralny kwadrat)
5. Wskaźnik poruszania w tył: Po włączeniu w najniższym poziomie. (centralny kwadrat)
6. Wskaźnik poruszania w prawo. Po włączeniu w najniższym poziomie. (centralny kwadrat)
7. Wskaźnik poruszania w lewo. Po włączeniu w najniższym poziomie. (centralny kwadrat)
8. Skręt w lewo. Przesuń drążek w lewo, im mocniej wychylish drążek tym szybciej dron przemieści się w lewo.
9. Skręt w prawo. Przesuń drążek w prawo, im mocniej wychylish drążek tym szybciej dron przemieści się w prawo.
10. Wysoka/niska prędkość: Naciśnij przycisk „A” aby przełączyć pomiędzy trybem wysokiej a niskiej prędkości. H – Wysoka szybkość L – Niska szybkość. Tryb „jeźdźca bez głowy” – naciśnij i przytrzymaj przycisk A przez ponad 3 sekundy aby wejść lub wyjść z trybu jeźdźca bez głowy.
11. Wskaźnik zasilania – informuje o stanie naładowania baterii kontrolera
12. MODE 1 – domyślny po włączeniu. Po zmianie do MODE 2 – trzymaj wciśnięty w prawo przycisk B, aby powrócić do trybu zasilania transmittera. Informacja o trybie MODE na wyświetlaczu LCD zmieni się. Aby powrócić do trybu 1, trzymaj wciśnięty w lewo przycisk B
13. Wskaźnik siły sygnału

5. Instalacja osłonek śmigieł quadcoptera



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Pociągnij za elementy dekoracyjne (rysunek 1)
2. Wciśnij elementy dekoracyjne (rysunek 2) włóż osłonkę śmigieł w szczelinę
3. Przykręć po dwie śrubki do każdej części (rysunek 3)

Informacja. Powietrze manewry są bardziej efektowne bez osłonek śmigieł.

6. Instalacja Stojaków quadcoptera




Figure 1



Figure 2

1. Ustaw podstawkę na dronie (rysunek 1) Trzymaj drona do góry podwoziem

2. Przykręć śrubki, aby zablokować stojaki

7. Elementy zestawu do podniebnego rejestrowania zdjęć poprzez WiFi



Figure 1



Figure 2



Figure 3

1. Włóż klamrę do montażu telefonu na antenę transmitera (rysunek 1)
2. Ściśnij klamrę, aby rozszerzyła się (rysunek 2)
3. Trzymaj uchwyt i wyciągnij klamrę używając siły, aby rozebrać klamrę do montażu telefonu.

8. Pobieranie i instalacja oprogramowania

8.1 Instalacja oprogramowania

Telefony z androidem: pobierz oprogramowanie ze strony www.symatoys.com lub zeskanuj kod QR, aby zainstalować oprogramowanie SYMA FPV. Kod QR znajduje się na opakowaniu i ostatniej stronie instrukcji obsługi.

8.2 Opis Podłączenia

W trakcie podłączania wskaźnik FPV zaświeci się na zielono. Czerwony wskaźnik zamiga powoli po 20 sekundach, zaczekaj na podłączenie telefonu. Wybierz opcje WiFi w telefonie. Odszukaj: „FPV WIFI ****” w liście połączeń bezprzewodowych i wybierz opcję połącz. Zaczekaj na potwierdzenie pomyślnego nawiązania połączenia z urządzeniem. Otwórz oprogramowanie SYMA FPV i wybierz przycisk „Start”. Wejdziesz do trybu kontroli. Obraz z kamery wyświetlany będzie na ekranie Twojego smartphone.



1. Otwórz oprogramowanie SYMA FPV
2. Wybierz przycisk START
3. Obraz wyświetlany na ekranie urządzenia
4. Opis ikon wyświetlanych w czasie rzeczywistym:



1. Powrót
2. Siła zasięgu WiFi
3. Sprawdzenie telefonu i nagrania video
4. Nagrywanie video
5. Zdjęcia
6. Wyświetlanie czasu

8.3 Powietrzne zdjęcia w czasie rzeczywistym

Zdjęcia i nagrania: Gdy siła zasięgu WiFi będzie w normalnym trybie. Naciśnij ikonę zdjęcia lub nagrywania video aby wykonać zdjęcie/ rozpocząć nagrywanie. (Pliki te można sprawdzić wybierając folder: Sprawdzenie telefonu i nagrania video)


9. Tryby kontrolera i instrukcje sterowania

Transmitter wyposażony jest w dwa tryby sterowania. Mode1 i Mode2 – oznaczają one inne wzory sterowania. Trzymaj wciśnięty przycisk B, a następnie włącz zasilanie, aby zmienić Mode1 albo Mode2




9.1 Mode 1

Wnoszenie się i opadanie:




Użyj lewego drążka, aby wzbić się w powietrze lub opaść niżej

Poruszanie się do przodu i w tył:




Użyj prawego drążka, aby przemieścić się do przodu lub w tył.

Obrót w lewo i w prawo:




Użyj lewego drążka, a dron obróci się zgodnie z Twoją komendą.

Lot bokiem




Użyj prawego drążka, dron będzie leciał bokiem w prawo lub w lewo


9.1.1 Korekty lotu przy pomocy trymerów



Gdy dron samoistnie przesuwa się w przód lub w tył, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w górę lub w dół. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi.

Gdy dron samoistnie przesuwa się lewo lub w prawo, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi






Gdy dron samoistnie obraca się lewo lub w prawo, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi.


9.2 Mode 2

Wnoszenie się i opadanie:




Użyj lewego drążka, aby wzbić się w powietrze lub opaść niżej

Poruszanie się do przodu i w tył:




Użyj prawego drążka, aby przemieścić się do przodu lub w tył.

Obrót w lewo i w prawo:




Użyj prawego drążka, a dron obróci się zgodnie z Twoją komendą.

Lot bokiem





Użyj lewego drążka, dron będzie leciał bokiem w prawo lub w lewo

9.2.1 Korekty lotu przy pomocy trymerów




Gdy dron samoistnie przesuwa się w przód lub w tył, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w górę lub w dół. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi.

Gdy dron samoistnie przesuwa się lewo lub w prawo, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi



Gdy dron samoistnie obraca się lewo lub w prawo, możesz skorygować to naciskając odpowiedni trymer w lewo lub prawo. Informacje o aktualnym statusie trymerów znajdziesz na wyświetlaczu pod przyciskami sterującymi.

10. Przygotowanie modelu do lotu



1. Przesuń przełącznik zasilania ON/OFF w pilocie w pozycję ON.
2. Otwórz komory baterii w modelu, połącz baterię z odbiornikiem
3. Umieść baterię w komorze baterii. Po zamknięciu komory baterii włącz model przełącznikiem w dolnej jego części.
4. Przesuń lewy drążek w najwyższą pozycję, a następnie powróć do najniższej pozycji. Usłyszysz sygnał dźwiękowy z transmitera, oznaczający przejście we wczesną fazę lotu

11. Wprowadzenie do podstawowych funkcji modelu

Ochrona przed niskim napięciem.

Jeśli cztery wskaźniki w dolnej części modelu zaczną migać, oznacza to że bateria w modelu wkrótce zostanie rozładowana, a sterujący straci kontrolę nad modelem. Konieczny jest niezwłoczny powrót na ziemię.




Zabezpieczenie przed przepięciem



Na wypadek uszkodzenia lub wypadku obracających się śmigieł modelu, zostanie przeprowadzona procedura zabezpieczenia przed nad-napięciem

Kalibracja żyroskopów

Umieść model w pozycji horyzontalnej. Następnie przesuń oba drążki najpierw w lewy górny koniec zakresu, a następnie w prawy dolny kraniec zakresu. Przytrzymaj drążki w każdym z tych miejsc przez około 2-3 sekundy, wskaźnik statusu zmieni się ciągłego trybu świecenia, na tryb szybko migający. Po 2-3 sekundach wskaźnik statusu powróci do trybu ciągłego świecenia. Oznacza to pomyślne zresetowanie ustawień.



Obroty 3D





Jeśli zaznajomiłeś się już z podstawowymi manewrami, możesz spróbować jednego z najbardziej efektownych trików – 360. Wnieś model na wysokość ponad 3 metrów, naciśnij przełącznik 3D z prawej strony transmitera, a następnie przesunij prawy drążek w którąkolwiek stronę, aby wykonać obrót o 360 stopni

Wskazówka: Uzyskasz lepszy efekt wykonując tę sztuczkę przy pełnej baterii.

11.1 Tryb bez głowy


11.1.1 Definicja ruchu do przodu

1. Ustaw przełącznik ON/OFF w pozycji ON.




2. Po podłączeniu modelu z baterią włącz model i ustaw go w sposób wskazany na ilustracji obok.

3. Przesuń lewy drążek maksymalnie w górę, a następnie maksymalnie w dół. Gdy kontrolka pilota zaświeci się, oznacza to, że modulacja częstotliwości i definicja przodu modelu została zakończona



11.1.2 Przełączanie pomiędzy trybem bez głowy, a normalnym trybem sterowania

1. Po zakończeniu procedury modulacji częstotliwości, model powróci do trybu ogólnego. Wskaźnik statusu będzie świecił się stałym ciągłym światłem. Po uruchomieniu funkcji bez głowy z lewej strony odbiornika, usłyszysz komunikat „DDD...”. Oznacza to przejście w tryb jeźdźca bez głowy. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy i ponowne usłyszenie komunikatu „D” oznacza wyjście z trybu bez głowy. (w trybie bez głowy 4 wskaźniki modelu migają powoli raz na 4 sekundy)




2. W trybie bez głowy operator nie musi rozpoznawać pozycji urządzenia. Sterowanie urządzeniem odbywa się zgodnie z kierunkiem wskazanym na prawym drążku kontroli.

3. Poprawianie kierunku na wprost. W trybie bez głowy, w przypadku gdy występuje jakiegokolwiek zakłócenie w obranym kierunku, należy ponownie zdefiniować prawidłowe ułożenie modelu. W tym celu przesunąć oba drążki w lewy dolny kraniec zakresu sterowania. Długie zaświecenie się wskaźnika światła modelu po 3 sekundowym miganiu oznacza, że dostosowanie ustawień zakończyło się.



12. Metody wymiany baterii i ładowania

Kroki wymiany baterii:



1. Odłącz model od zasilania, przełącznik zasilania ustaw w pozycji OFF
2. Otwórz pokrywę komory baterii
3. Podłącz baterię z odbiornikiem energii
4. Po wymianie baterii, zabezpiecz ponownie pokrywę komory baterii

Kroki ładowania baterii:



1. Podłącz baterię z ładowarką
2. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego

Zbalansowana ładowarka:

1. Umieść wyjście DC baterii do wtyczki w ładowarce. Czerwone światło zaświeci się

2. Włóż 3-pozycyjną wtyczkę zasilania baterii do wyjścia ładowarki. Zielone światło zaświeci się. Gdy zgaśnie, oznacza to, że ładowanie zakończyło się (Pełne ładowanie powinno trwać mniej niż 200 minut)

Informacja. Jeśli bateria włożona została do ładowarki a światło nie zmieni się, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. Nie trzeba ładować jej ponownie.

Czas ładowania: około 200 minut

Czas lotu: około 7 minut

Uwagi dotyczące ładowania:

1. Ładuj baterie wyłącznie w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Trzymaj baterie z dala od źródeł ciepła i materiałów wybuchowych
2. W trakcie ładowania wyciągnij baterie z modelu. Proces ładowania powinien odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.
3. Po zakończeniu latania, nie ładuj baterii. Zaczekaj, aż powierzchnia baterii ostygnie, w przeciwnym razie może spowodować to napuchnięcie baterii lub nawet pożar.
4. Upewnij się, że używasz oryginalnych kabli ładujących i ładowarek USB. Wymień baterię, jeśli jest nieużywana przez dłuższy czas lub napuchła
5. Bateria traci moc, gdy jest nieużywana. Nadmierne użytkowanie może spowodować skrócenie długości życia baterii

13. Instalacja kamery WiFi




Figure 1



Figure 2

Metody demontażu kamery:

1. Wyciągnij kabel zasilający z kamery (Figure 1)
2. Naciśnij blokadę zabezpieczającą w głównej części modelu i jednocześnie wyciągnij kamerę



Figure 1



Figure 2

Metody instalacji kamery:

1. Wciśnij kamerę na miejsce (Figure 1)
2. Podłącz kabel kamery z wtyczką zasilającą kamerę (Figure 2)

Uwaga. Po włączeniu zasilania urządzenia, zabronione jest wkładanie lub wyciąganie kamery

14. Montaż i demontaż śmigieł

Demontaż śmigieł:



Figure (1)



Figure (2)




Figure (3)



Figure (4)

1. Odkręć pokrywę śmigła ruchem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak oznaczono na rysunku (1)
2. Przekręć śruby śmigieł o około 90 stopni (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara), aż otworzysz blokadę śmigieł
3. Wyciągnij metalową część zabezpieczającą do góry (rysunek 3)
4. Wyciągnij śmigło (rysunek 4)


Montaż śmigieł:



1. Włóż śmigło w odpowiedni otwór (rysunek 1)
2. Zainstaluj zabezpieczenie śmigła wewnątrz śmigła (rysunek 2), upewnij się, że przerwa w zabezpieczeniu śmigła przylega ściśle do otworu.
3. Zainstaluj metalową część zabezpieczającą i przekręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4. Przykręć pokrywę śmigła w ruchu zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara



15. Najczęstsze usterki i metody ich rozwiązania

Problem	Powód	Rozwiązanie
Model nie odpowiada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model wszedł w tryb ochrony przed niskim napięciem. 2. Bateria w transmierze jest bliska rozładowaniu, wskaźnik zasilania będzie migał. 3. Kanał wybrany w transmierze nie odpowiada kanałowi modelu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naładuj baterię modelu 2. Wymień baterię w transmierze 3. Zmień ustawienia częstotliwości transmitera i modelu na odpowiadające sobie
Sterowanie modelu jest niepoprawne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Niski stan naładowania lub niska jakość baterii 2. Transmisja sygnału z pilota jest zakłócona 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmień baterie. Rozważ zakup wysokiej jakości baterii alkalicznych 2. Zmień miejsce lotu, by uniknąć zakłóceń
Model znosi się w trakcie swobodnego unoszenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brak wytrzymowania w położeniu horyzontalnym 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przeprowadź korekty przy pomocy odpowiedniego trymera
W trybie bez głowy występują zakłócenia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykrycie przodu modelu zostało zakłócone przez wypadki 2. Długi czas użytkowania w trybie bez głowy 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zdefiniuj ponownie przód modelu



1. Pokrywa śmigieł – 4szt.
2. Blokada śmigieł – 4szt.
3. Śmigła rewersujące – 2szt.
4. Śmigła obracające się – 2szt.
5. Górna osłona urządzenia – 1 szt.
6. Osłonki śmigieł – 4 szt.
7. Części ozdobne – 4 szt.
8. Zębarka – 4 szt.
9. Główna podstawka – 4 szt.
10. Silniki rewersujące – 2szt.
11. Silniki obracające się – 2szt.
12. Osłona silnika – 4szt.
13. Płytki z żarówkami – 4szt.
14. Płozy lądowania – 4 szt.
15. Płyta odbiornika – 1 szt.
16. Bateria – 1szt.
17. Podstawka odbiornika – 1szt.
18. Dolna część obudowy – 1szt.
19. Pokrywa baterii – 1szt.
20. Kamera WiFi – 1szt.

17. Wymiary urządzenia i parametry baterii



Wymiary Modelu: 500x500x190 mm

Kod silnika: 132

Bateria: 7,4V 2000mAh

18. Kody QR do Zeskanowania



Kod QR dla systemu
Android



Kod QR dla systemu iOS