

Oświetlacze podczerwieni IR LAB (kąąt świecenia)

Lp.	Model	Opis
1.	 LIR-CS88	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 40 m ■ kąąt 120° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
2.	 LIR-CS32	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 25 m ■ kąąt 120° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
3.	 LIR-CA32	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 45 m ■ kąąt 80° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
4.	 LIR-CB88	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 80 m ■ kąąt 60° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
5.	 LIR-CB32	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 55 m ■ kąąt 60° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
6.	 LIR-CC88	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 110 m ■ kąąt 45° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
7.	 LIR-IC88	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 180 m ■ kąąt 40° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC
8.	 LIR-CH88	<ul style="list-style-type: none"> ■ zasięg 130 m ■ kąąt 25° ■ obudowa hermetyczna, zewnętrzna, IP66 ■ filtr 850nm ■ zasilanie 12VDC/24VAC