

REJESTRATOR DANYCH BASIC



- ✓ **Proces przenoszenia danych z Rejestratora nie wymaga otwierania obudowy, demontowania urządzenia ani zatrzymywania trwającego pomiaru. Dane importowane są poprzez gniazdo USB ze stopniem ochrony IP67.**
- ✓ **Urządzenie jest w pełni wodoszczelne oraz pyłoszczelne. Może pracować w każdych warunkach atmosferycznych.**
- ✓ **Rejestrator BASIC umożliwia pomiary w następujących konfiguracjach:**
 - opad atmosferyczny i temperatura
 - prędkość i kierunek wiatru



Rejestrator Danych BASIC pracuje w trybie ciągłym. Nie próbkuje danych pomiarowych, lecz zlicza WSZYSTKIE impulsy z podłączonych sensorów. Suma impulsów zliczana jest w trybie jednoczynowym.

Rejestrator posiada obudowę odporną na działanie warunków atmosferycznych i może być instalowany na zewnątrz budynków.

Przenoszenie danych z Rejestratora odbywa się poprzez włożenie do gniazda USB pendrive'a dostarczanego wraz z urządzeniem.

Dane Rejestratora nie są przechowywane na karcie SD, ale w bezpieczniejszej pamięci wewnętrznej, która znajduje się w obwodzie drukowanym Rejestratora.

Rejestrator jest zasilany dwiema bateriami R20. Został zbudowany z elementów wysoce energooszczędnych i w ten sposób może działać w trybie ciągłym bez konieczności wymiany baterii przez okres 6 miesięcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie znamionowe baterii	3,0V
Zakres temperatury pracy	-30°C...+50°C
Wymiary urządzenia (mm)	60mm x 82mm x 57mm
Czas importowania danych	ok 60s
Ilość wejść	1 x opad lub prędkość wiatru 1 x temperatura lub kierunek wiatru
Pojemność pamięci	720 dni z częstotliwością zapisu 1 min.
Import danych	port USB
Obudowa	IP65
Zasilanie	2 x R20 alkaliczne
Analiza danych	dedykowany program zgodny z Win XP, Vista, Win7/8