

LOZAMET®

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMII

Linia 390 do termicznej obróbki żywności

KATALOG 2016



Linia 390 do termicznej obróbki żywności

Kuchnie	str. 149
Grille płytowe	str. 149
Frytkownice	str. 151
Podgrzewacze frytek	str. 151
Bemary	str. 152
Warnik do wody	str. 152
Szafki	str. 153
Podstawy, regały	str. 153

Produkowany przez LOZAMET zestaw urządzeń o szerokości 390 mm posiada wszystkie zalety naszych większych linii gastronomicznych. Natomiast fakt, że zajmuje mało przestrzeni sprawia, iż bardzo dobrze spełnia rolę podstawowego sprzętu do termicznej obróbki żywności, który można dowolnie ustawić w niewielkich punktach gastronomicznych lub może być wykorzystywany jako zestaw pomocniczy w dużych obiektach. Urządzenia w Linii 390 są zasilane elektrycznie.



LK.1.1 KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 254 mm
- **Płyta okrągła: Ø 180 mm**
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 1,5 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty


LK.2.1 KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 180 mm**
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 2 x 1,5 kW = 3,0 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty


LR.1.1 GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA GŁADKA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 254 mm
- Powierzchnia płyty: 0,09 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 2,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu


LR.1.3 GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA RYFLOWANA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 254 mm
- Powierzchnia płyty: 0,09 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 2,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu





LR.2.1

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- Powierzchnia płyty: 0,18 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LR.2.2

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA RYFLOWANA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- Powierzchnia płyty: 0,18 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LR.2.3, LR.2.4

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA ½ RYFLOWANA + ½ GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- Powierzchnia płyty: 0,18 m²
- Powierzchnia robocza:
 - LR.2.3: ½ gładka + ½ ryflowana, stal nierdzewna
 - LR.2.4: ½ ryflowana + ½ gładka, stal nierdzewna
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu



LR.1.2

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 520 mm
- Powierzchnia płyty dolnej: 0,09 m²
- Powierzchnia płyty górnej: 0,06 m²
- Powierzchnia robocza: gładka
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

LFE.BN.1.1
**FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA
JEDNOZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 292 mm
- Ilość zbiorników: 1
- Pojemność zbiornika: 4 dm³
- Ilość koszy: 1
- Pojemność kosza: 0,7 kg
- Wymiary kosza: 200 x 220 x 100 mm
- Pokrywka
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Minutnik


Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze: 200 x 220 x 100 mm

LFE.BN.2.1
**FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA
DWUZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 292 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiornika: 2 x 4 dm³
- Ilość koszy: 2
- Pojemność kosza: 0,7 kg
- Wymiary kosza: 200 x 220 x 100 mm
- Pokrywki
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc: 2 x 2,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Minutnik


Wypożyczenie dodatkowe:

- Kosze: 200 x 220 x 100 mm

LP.1.1
PODGRZEWACZ FRYTEK ELEKTRYCZNY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 254 mm
- Pojemność: 6 dm³
- Siatka ociekowa
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 0,25 kW
- Regulacja mocy grzewczej


LP.2.1
PODGRZEWACZ FRYTEK ELEKTRYCZNY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- Pojemność: 2 x 6 dm³
- Siatki ociekowe
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 0,5 kW
- Regulacja mocy grzewczej





LB.1.1

BEMAR ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 200 / 254 mm
- Ilość modułów GN1/4: 2
- Głębokość pojemników: 100 mm
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 0,25 kW
- Regulacja mocy grzewczej

Wposażenie dodatkowe:

- Pojemniki GN



LB.2.1

BEMAR ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 544 x 390 x 200 / 254 mm
- Ilość modułów GN1/4: 4
- Głębokość pojemników: 100 mm
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 0,5 kW
- Regulacja mocy grzewczej

Wposażenie dodatkowe:

- Pojemniki GN



LW.1.1

WARNIK DO WODY ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 272 x 390 x 330 mm
- Wysokość do kranu: 95 mm
- Pojemność zbiornika: 15 dm³
- Zasilanie: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 1,8 kW
- Wymagane zabezpieczenie: 10 A
- Wskaźnik poziomu wody – wodowskaz
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Regulacja mocy grzewczej
- Bezpieczny, niekapiący kran do poboru wody

LS.2.1 SZAFKA OTWARTA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 546 x 363 x 715 mm
- Półka środkowa
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
2 o długości 272 mm
1 o długości 544 mm


LSD.2.1 SZAFKA Z DRZWIAMI
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 546 x 363 x 715 mm
- Półka środkowa
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
2 o długości 272 mm
1 o długości 544 mm


LSDP.2.1 SZAFKA Z DRZWIAMI OGRZEWANA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 546 x 363 x 715 mm
- Półka środkowa
- Zasilanie: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc: 0,5 kW
- Temperatura w szafce: 70 °C
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
2 o długości 272 mm
1 o długości 544 mm


LR PODSTAWA
Standardowe wykonanie:

MODELE:		LRE	LRF	LRG
Długość	mm	548	822	1095
Szerokość	mm	394	394	394
Wysokość	mm	715	715	715
Ilość urządzeń linii do postawienia	o długości 272 mm	2	3	4
	o długości 544 mm	1	1 + 0,5	2





LSR.6.1

PODSTAWA Z PÓLKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 820 x 785 x 715 mm
- Półka dolna
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
 - 6 o długości 272 mm
 - 2 o długości 272 mm + 2 o długości 544 mm



LSR.6.2

PODSTAWA Z PÓLKĄ Z PRZYŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 820 x 785 x 715 mm
- Półka dolna
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
 - 6 o długości 272 mm
 - 2 o długości 272 mm + 2 o długości 544 mm
- Moc przyłączeniowa: 10,5 kW



LSRW

REGAŁ WISZĄCY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 546 x 394 x 715 mm
- Ilość urządzeń linii do postawienia:
 - 2 o długości 272 mm
 - 1 o długości 544 mm