

LOZAMET®

PRODUCENT MASZYN, URZĄDZEŃ
I MEBLI DLA GASTRONOMII

Linia 700
do termicznej
obróbki żywności

KATALOG **2016**



Linia 700 do termicznej obróbki żywności

Kuchnie gazowe	str. 97
Kuchnie gazowo-elektryczne	str. 99
Kuchnie elektryczne	str. 102
Patelnie gazowe i elektryczne	str. 111
Kotły warzelne gazowe i elektryczne	str. 112
Grille płytowe gazowe i elektryczne	str. 113
Lava grille gazowe	str. 117
Ruszty żeliwne wodne elektryczne	str. 118
Frytkownice elektryczne i gazowe	str. 119
Podgrzewacze frytek elektryczne	str. 120
Warniki elektryczne – do makaronu	str. 121
Bemary elektryczne	str. 122
Stoły robocze bez szuflady i z szufladą	str. 123
Podstawy i szafki	str. 124

Proponujemy Państwu bogaty zestaw urządzeń, które wyróżniają się elegancką, jednorodną stylistyką, a ich cechą wspólną jest szerokość wynosząca 700 mm.

- Dostępna jest możliwość zmniejszenia szerokości do 650 mm (z wyjątkiem urządzeń gazowych).
- Produkujeśmy moduły o długości: 400 mm, 800 mm lub 1200 mm.
- Wysokość każdego modułu po zmontowaniu wynosi 900 mm.
- Część urządzeń to jednolite bloki (kotły, patelnie przechylne, kuchnie z piekarnikami), także o wysokości 900 mm.

W 2016 ROKU ROZSZERZYLIŚMY NASZĄ OFERTĘ O NOWE MODELE URZĄDZEŃ TYPOWYCH DLA LINII 700:

- Kuchnie gastronomiczne z różnymi rodzajami wielofunkcyjnych piekarników oraz z możliwością zastosowania dowolnej konfiguracji palników nawierzchniowych w zakresie rozwiązań opisanych w tabeli na stronie 101.
- Kotły elektryczne i gazowe 60-litrowe i 80-litrowe.
- Patelnie gazowe i elektryczne o dużej pojemności misy.
- Grille płytowe gazowe i elektryczne o zwiększonej powierzchni roboczej.

Zestawienie naszych nowoczesnych urządzeń w zwartej zabudowie liniowej lub wyspowej, tworzy funkcjonalny ciąg technologiczny do obróbki żywności, a także poprawia estetykę każdego profesjonalnego zaplecza kuchennego.


Urządzenia zmontowane są jako moduły górne na szafkach, podstawach, belkach pomostowych.

Różnorodność urządzeń grzewczych oraz kombinacji szafek i podstaw pozwala zestawić dowolną konfigurację linii, spełniającą oczekiwania każdego użytkownika.

Wszystkie płyty górne urządzeń oraz elementy mające kontakt z żywnością wykonane są ze stali kwasoodpornej typu 1.4301 (AISI 304).

Solidne wykonanie naszych urządzeń ze stali najwyższej jakości ułatwia czyszczenie i zachowanie higieny w pomieszczeniu kuchennym, pozwala spełniać najwyższe wymagania sanitarne.

Wszystkie urządzenia gazowe fabrycznie przystosowane są do zasilania gazem ziemnym E. W przypadku zasilania urządzenia innym gazem należy zaznaczyć to w zamówieniu.



L700.KG2
KUCHNIA GAZOWA 2-PALNIKOWA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palników: 1 x 4,5 kW + 1 x 7,5 kW = 12 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 7,5 kW, 9 kW, 15 kW


Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: ręczne

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.KG4
KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 15 kW, 16,5 kW, 18 kW, 19,5 kW, 30 kW


Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: ręczne

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

L700.KG6
KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 1200 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW


Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: ręczne

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P1200** – podstawa otwarta z półką 1200 x 588 x 620 mm
- L700.S1200** – szafka otwarta 1200 x 588 x 620 mm
- L700.SD1200** – szafka z drzwiami 1200 x 633 x 620 mm



Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KG4 PG

KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z PIEKARNIEM GAZOWYM GN 2/1

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc cieplna kuchni: 30,8 kW
- Moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik gazowy GN 2/1:

- Moc: 6,8 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 145 ÷ 290 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie generatorem
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 21,8 kW, 23,3 kW, 24,8 kW, 26,3 kW, 36,8 kW



Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Zapalanie piekarnika: piezoelektryczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KG6 PG+SD

KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA Z PIEKARNIEM GAZOWYM GN 2/1 I Z SZAFKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc cieplna kuchni: 42,8 kW
- Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik gazowy GN 2/1:

- Moc: 6,8 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 145 ÷ 290 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie generatorem
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 36,8 kW, 41,3 kW, 44,3 kW, 45,8 kW

L700.KG4 PET
KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowo
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrzanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie


Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 15 kW, 16,5 kW, 18 kW, 19,5 kW, 30 kW

Opcje wykonania:

- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KG6 PET+SD
KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1 I Z SZAFKĄ
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowo
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrzanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie


Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW

Opcje wykonania:

- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb



Opcje wykonania:

- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KG4 PE

KUCHNIA GAZOWA 4-PALNIKOWA Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc palników: 2 x 4,5 kW + 2 x 7,5 kW = 24 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290°C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 15 kW, 16,5 kW, 18 kW, 19,5 kW, 30 kW

L700.KG6 PE+SD

KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1 I Z SZAFKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290°C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje palników:

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW



Opcje wykonania:

- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KG6 PE max**KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA
Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM
3 x GN 1/1****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc palników: 3 x 4,5 kW + 3 x 7,5 kW = 36 kW
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Palnik 7,5 kW dwukoronowy
- Ruszty do gotowania żeliwne, pokryte emalią ceramiczną

Piekarnik elektryczny 3 x GN 1/1:

- Moc: 6,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 4,8 kW + góra 1,8 kW
 - dół 4,8 kW
 - góra 1,8 kW
 - grill 4,0 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 1005 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

**Opcje palników:**

- Wykonanie z palnikiem 3 kW
- Konfiguracje palników dające całkowitą moc kuchni: 30 kW, 34,5 kW, 37,5 kW, 39 kW

Opcje wykonania:

- Zapalanie palników pilotowych: ręczne
- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

KONFIGURACJE PALNIKÓW NAWIERZCHNIOWYCH W KUCHNIACH GAZOWYCH

Oznaczenie modelu kuchni					Ilość palników		
					3,0 kW	4,5 kW	7,5 kW
L700.KG2/1					1	1	–
L700.KG2/2					–	2	–
L700.KG2/3*					–	1	1
L700.KG2/4					–	–	2
L700.KG4/1	L700.KG4/1 PG	L700.KG4/1 PET	L700.KG4/1 PE		2	2	–
L700.KG4/2	L700.KG4/2 PG	L700.KG4/2 PET	L700.KG4/2 PE		1	3	–
L700.KG4/3	L700.KG4/3 PG	L700.KG4/3 PET	L700.KG4/3 PE		–	4	–
L700.KG4/4	L700.KG4/4 PG	L700.KG4/4 PET	L700.KG4/4 PE		1	2	1
L700.KG4/5*	L700.KG4/5 PG*	L700.KG4/5 PET*	L700.KG4/5 PE		–	2	2
L700.KG4/6	L700.KG4/6 PG	L700.KG4/6 PET	L700.KG4/6 PE		–	–	4
L700.KG6/1	L700.KG6/1 PG+SD	L700.KG6/1 PET+SD	L700.KG6/1 PE+SD	L700.KG6/1 PEmax	2	2	2
L700.KG6/2	L700.KG6/2 PG+SD	L700.KG6/2 PET+SD	L700.KG6/2 PE+SD	L700.KG6/2 PEmax	1	2	3
L700.KG6/3	L700.KG6/3 PG+SD	L700.KG6/3 PET+SD	L700.KG6/3 PE+SD	L700.KG6/3 PEmax	1	1	4
L700.KG6/4	L700.KG6/4 PG+SD	L700.KG6/4 PET+SD	L700.KG6/4 PE+SD	L700.KG6/4 PEmax	–	2	4
L700.KG6/5*	L700.KG6/5 PG+SD*	L700.KG6/5 PET+SD*	L700.KG6/5 PE+SD*	L700.KG6/5 PEmax*	–	3	3

* Wykonanie standardowe.



L700.KEO2

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 2-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc płyt: 2 x 2,6 kW = 5,2 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm



L700.KEO4

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 4 x 2,6 kW = 10,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



L700.KEO6

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 6 x 2,6 kW = 15,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P1200** – podstawa otwarta z półką 1200 x 588 x 620 mm
- L700.S1200** – szafka otwarta 1200 x 588 x 620 mm
- L700.SD1200** – szafka z drzwiami 1200 x 633 x 620 mm

L700.KEO4 PET**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Płyty okrągłe: Ø 220 mm
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 13,05 kW
- Moc płyt: 4 x 2,6 kW = 10,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzeczne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

**Opcje wykonania:**

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KEO6 PET+SD**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1 I Z SZAFKĄ****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Płyty okrągłe: Ø 220 mm
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 18,25 kW
- Moc płyt: 6 x 2,6 kW = 15,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzeczne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

**Opcje wykonania:**

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb



L700.KEO4 PE

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 14,85 kW
- Moc płyt: 4 x 2,6 kW = 10,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzewne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb



L700.KEO6 PE+SD

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1 I Z SZAFKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty okrągłe: Ø 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 20,05 kW
- Moc płyt: 6 x 2,6 kW = 15,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzewne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrażanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KEO6 PE max**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA
Z PIEKARNIEM ELEKTRYCZNYM
3 x GN 1/1****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- Płyty okrągłe: Ø 220 mm
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 22,25 kW
- Moc płyt: 6 x 2,6 kW = 15,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny 3 x GN 1/1:

- Moc: 6,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 4,8 kW + góra 1,8 kW
 - dół 4,8 kW
 - góra 1,8 kW
 - grill 4,0 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 1005 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4- PŁYTOWA L700.KEO4 NA SZAFCE Z DZWIAMI L700.SD800**



L700.KE2

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 2-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc płyt: 2 x 2,4 kW = 4,8 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm



L700.KE4

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 4 x 2,4 kW = 9,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



L700.KE6

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc płyt: 6 x 2,4 kW = 14,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P1200** – podstawa otwarta z półką 1200 x 588 x 620 mm
- L700.S1200** – szafka otwarta 1200 x 588 x 620 mm
- L700.SD1200** – szafka z drzwiami 1200 x 633 x 620 mm

L700.KE4 PET
**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA Z PIEKARNIKIEM
ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 12,25 kW
- Moc płyt: 4 x 2,4 kW = 9,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrzanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb


L700.KE6 PET+SD
**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA Z PIEKARNIKIEM
ELEKTRYCZNYM Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1 I Z SZAFKĄ**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 17,05 kW
- Moc płyt: 6 x 2,4 kW = 14,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzejne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrzanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb





L700.KE4 PE

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 4-PŁYTOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 14,05 kW
- Moc płyt: 4 x 2,4 kW = 9,6 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzeczne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej ustawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb



L700.KE6 PE+SD

KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1 I Z SZAFKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 18,85 kW
- Moc płyt: 6 x 2,4 kW = 14,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzeczne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej ustawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KE6 PE max
**KUCHNIA ELEKTRYCZNA 6-PŁYTOWA
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM 3 x GN 1/1**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 700 x 900 mm
- **Płyty kwadratowe: 220 x 220 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 40 A
- Moc kuchni: 21,05 kW
- Moc płyt: 6 x 2,4 kW = 14,4 kW
- Płyty żeliwne, szybkogrzewne
- 6-stopniowa regulacja mocy grzewczej płyty
- Zabezpieczenie płyt do gotowania przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny 3 x GN 1/1:

- Moc: 6,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej nastawionej funkcji grzania:
 - dół 4,8 kW + góra 1,8 kW
 - dół 4,8 kW
 - góra 1,8 kW
 - grill 4,0 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 1005 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie


Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.KEC2
**KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 2-POŁOWĄ**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- **Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc pól grzewczych: 2 x 2,5 kW = 5 kW
- Regulator dawkowanej energii
- Zabezpieczenie płyty przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm


L700.KEC4
**KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 4-POŁOWĄ**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- **Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc pól grzewczych: 4 x 2,5 kW = 10 kW
- Regulator dawkowanej energii
- Zabezpieczenie płyty przed przegrzaniem

PODSTAWY KUCHNI:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm





L700.KEC4 PET

**KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 4-POŁOWĄ
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM
Z TERMOOBIEGIEM GN 1/1**

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- **Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 12,65 kW
- Moc pól grzewczych: 4 x 2,5 kW = 10 kW
- Regulator dawkowanej energii
- Zabezpieczenie płyty przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 1/1:

- Moc: 2,65 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej ustawionej funkcji grzania:
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW
 - dół 1,5 kW
 - góra 0,8 kW
 - grill 1,8 kW
 - grill 1,8 kW + termoobieg
 - dół 1,5 kW + góra 0,8 kW + termoobieg
 - tył 2,6 kW + termoobieg
 - praca wentylatora bez grzania (rozmrzanie)
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 560 x 370 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb



L700.KEC4 PE

**KUCHNIA ELEKTRYCZNA
Z PŁYTĄ CERAMICZNĄ 4-POŁOWĄ
Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM GN 2/1**

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- **Pola grzewcze okrągłe: Ø 240 mm**
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 25 A
- Moc kuchni: 14,45 kW
- Moc pól grzewczych: 4 x 2,5 kW = 10 kW
- Regulator dawkowanej energii
- Zabezpieczenie płyty przed przegrzaniem

Piekarnik elektryczny GN 2/1:

- Moc: 4,45 kW
- Ciągła regulacja temperatury 50 ÷ 290 °C, na każdej ustawionej funkcji grzania:
 - dół 3,2 kW + góra 1,2 kW
 - dół 3,2 kW
 - góra 1,2 kW
 - grill 2,75 kW
- Drzwi piekarnika z szybami
- Oświetlenie piekarnika
- Komora piekarnika 680 x 555 x 315 mm
- Trzy poziomy prowadnic
- Ruszt w standardzie, tace na zamówienie

Opcje wykonania:

- Drzwi piekarnika metalowe bez szyb

L700.PAG.030
**PATELNIĄ GAZOWĄ
Z MISĄ PRZECHYLNĄ**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Przechył misy: ręczny
- Pojemność robocza: 50 dm³
- Powierzchnia płyty: 0,3 m²
- Powierzchnia robocza: stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R1/2"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palników: 12 kW
- Elektromagnetyczny zawór gazowy sterowany regulatorem temperatury
- Ciągła regulacja temperatury: 80 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody, zawór i wylewka napełniania

Opcja wykonania:

- Koło ręczne posiadające certyfikat zgodności z normą FDA


L700.PAE.030
**PATELNIĄ ELEKTRYCZNĄ
Z MISĄ PRZECHYLNĄ**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 900 mm
- Przechył misy: ręczny
- Pojemność robocza: 50 dm³
- Powierzchnia płyty: 0,3 m²
- Powierzchnia robocza: stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 8,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody, zawór i wylewka napełniania

Opcja wykonania:

- Koło ręczne posiadające certyfikat zgodności z normą FDA


L700.PAE.015
PATELNIĄ ELEKTRYCZNĄ
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Pojemność robocza: 15 dm³
- Powierzchnia płyty: 0,13 m²
- Powierzchnia robocza: stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 3,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury
- Zawór spustowy z wylewką

PODSTAWY PATELNI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm




Opcje wykonania:

- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie

L700.BKG
KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY BLOKOWY
Standardowe wykonanie:

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Elektromagnetyczny zawór sterujący pracą palników
- Zapalanie generatorem wysokonapięciowym
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Zawór ze zbiorniczkiem do napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – funkcja ogranicznika temperatury
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu

MODELE:		L700.BKG.60.5	L700.BKG.80.5
Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm ³	60	80
Średnica zbiornika warzelnego	mm	465	465
Płyta górna (długość x szerokość)	mm	800 x 700	800 x 700
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	900 ± 20	900 ± 20
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	490 ± 20	350 ± 20
Moc cieplna	kW	13,5	13,5
Zasilanie gazami		E, H, Lw, Ls, B/P, P	E, H, Lw, Ls, B/P, P
Przyłącze gazu	"	R ¹ / ₂ "	R ¹ / ₂ "
Odprowadzenie spalin		A1	A1
Zasilanie elektryczne		~ 230 V 50 Hz	~ 230 V 50 Hz
Pojemność ogrzewacza	dm ³	17	19,5
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	0,05	0,05
Przyłącze wody (zimnej, ciepłej)	"	2 x R ¹ / ₂ "	2 x R ¹ / ₂ "

L700.BKE
KOCIOŁ WARZELNY ELEKTRYCZNY BLOKOWY
Standardowe wykonanie:

- Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304)
- Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym
- Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej
- Zawór ze zbiorniczkiem do napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną
- Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu
- Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych
- Przyłącza oraz zawory wody zimnej i ciepłej w standardowym wykonaniu
- Konstrukcja tylnej obudowy umożliwia zmniejszenie szerokości kotła o 50 mm

MODELE:		L700.BKE.60.5	L700.BKE.80.5
Pojemność robocza zbiornika warzelnego	dm ³	60	80
Średnica zbiornika warzelnego	mm	465	465
Płyta górna (długość x szerokość)	mm	800 x 700	800 x 700
Wysokość od podłogi do płyty górnej	mm	900 ± 20	900 ± 20
Odległość zaworu spustowego od podłogi	mm	490 ± 20	350 ± 20
Moc znamionowa	kW	12	12
Zasilanie		3 N ~ 400 V 50 Hz	3 N ~ 400 V 50 Hz
Wymagane zabezpieczenie	A	20	20
Pojemność ogrzewacza	dm ³	27,5	29,5
Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej	MPa	0,05	0,05
Przyłącze wody (zimnej, ciepłej)	"	2 x R ¹ / ₂ "	2 x R ¹ / ₂ "


Opcje wykonania:

- Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie

L700.GPG400G
**GRILL PŁYTOWY GAZOWY
– PŁYTA GŁADKA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R ½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palnika: 4,0 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 150 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palnika pilotowego: piezoelektryczne


PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.GPG400R
**GRILL PŁYTOWY GAZOWY
– PŁYTA RYFLOWANA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R ½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Moc palnika: 4,0 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 150 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palnika pilotowego: piezoelektryczne


PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.GPG800G
**GRILL PŁYTOWY GAZOWY
– PŁYTA GŁADKA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R ½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 150 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: piezoelektryczne


PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

L700.GPG800R

GRILL PŁYTOWY GAZOWY – PŁYTA RYFLOWANA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 150 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: piezoelektryczne

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
L700.S800 – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
L700.SD800 – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



L700.GPG800RG

GRILL PŁYTOWY GAZOWY – PŁYTA $\frac{1}{2}$ RYFLOWANA + $\frac{1}{2}$ GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: $\frac{1}{2}$ ryflowana + $\frac{1}{2}$ gładka, stal nierdzewna
- Przyłącze gazu: R $\frac{1}{2}$ "
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 4,0 kW = 8,0 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 150 ÷ 280 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: generator wysokonapięciowy
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

Opcje wykonania:

- Bez zasilania elektrycznego
- Zapalanie palników pilotowych: piezoelektryczne

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
L700.S800 – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
L700.SD800 – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



L700.GPE400G
**GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY
– PŁYTA GŁADKA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,05 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
L700.S400 – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
L700.SD400 – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm


L700.GPE400R
**GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY
– PŁYTA RYFLOWANA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,20 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,05 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
L700.S400 – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
L700.SD400 – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm


L700.GPE800G
**GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY
– PŁYTA GŁADKA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 4,05 kW = 8,1 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
L700.S800 – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
L700.SD800 – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm





L700.GPE800R

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA RYFLOWANA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: ryflowana, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 4,05 kW = 8,1 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



L700.GPE800RG

GRILL PŁYTOWY ELEKTRYCZNY – PŁYTA ½ RYFLOWANA + ½ GŁADKA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia płyty: 0,40 m²
- Powierzchnia robocza: ½ ryflowana + ½ gładka, stal nierdzewna
- Płyta grzewcza dwuwarstwowa
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 2 x 4,05 kW = 8,1 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 50 ÷ 280 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu

PODSTAWY GRILLI PŁYTOWYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

L700.LGG400
LAVA GRILL GAZOWY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Wymiary rusztu: 340 x 475 mm
- Powierzchnia robocza: 0,16 m²
- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Przyłącze gazu: R1½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palnika: 6,5 kW
- Ciągła regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Zabezpieczenie przeciwwypływowo
- Palnik pilotowy
- Wanienka ociekowa pod rusztem
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu
- Ilość kamieni Lava: 5 kg (kamienie Lava nie są dostarczane z urządzeniem)

Wypożyczenie dodatkowe:

- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Ruszt z prętów


PODSTAWY LAVA GRILLI:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.LGG800
LAVA GRILL GAZOWY
Standardowe wykonanie:



- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Wymiary rusztu: 640 x 475 mm
- Powierzchnia robocza: 0,30 m²
- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Przyłącze gazu: R1½"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Moc palników: 2 x 6,5 kW = 13 kW
- Ciągła regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Płomień oszczędnościowy 25 % zużycia gazu
- Zabezpieczenie przeciwwypływowo
- Palniki pilotowe
- Wanienka ociekowa pod rusztem
- Wyjmowana szuflada do zbierania wytopionego tłuszczu
- Ilość kamieni Lava: 10 kg (kamienie Lava nie są dostarczane z urządzeniem)

Wypożyczenie dodatkowe:

- Ruszt z rynienkami ociekowymi
- Ruszt z prętów


PODSTAWY LAVA GRILLI:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

Ruszt z rynienkami ociekowymi

Ruszt z prętów okrągłych




L700.RWE400

RUSZT ŻELIWNY WODNY ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Wymiary pola do grillowania: 255 x 430 mm
- Powierzchnia robocza: 0,11 m²
- Ruszt żeliwny 3-segmentowy
- Zbiornik z wodą pod rusztem
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,5 kW
- Regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Ogranicznik temperatur (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

PODSTAWY RUSZTÓW ŻELIWNYCH:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.RWE800

RUSZT ŻELIWNY WODNY ELEKTRYCZNY


Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Wymiary pola do grillowania: 595 x 430 mm
- Powierzchnia robocza: 0,26 m²
- Ruszt żeliwny 7-segmentowy
- Zbiornik z wodą pod rusztem
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Dwie niezależne strefy grzewcze
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 2 x 4,5 kW = 9 kW
- Regulacja mocy grzewczej (temperatury grillowania)
- Ogranicznik temperatur (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

PODSTAWY RUSZTÓW ŻELIWNYCH:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

Ruszt żeliwny 3-segmentowy



Segment rusztu żeliwnego



L700.FE400-10
**FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA
JEDNOZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 1
- Pojemność zbiornika: 9,7 dm³
- Ilość koszy: 1
- Wymiary kosza: 210 x 270 x 110 mm
- Siatka pod kosz: 215 x 248 mm
- Pokrywka
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 6 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką
- Strefa zimna

Wyposażenie dodatkowe:

- Kosze: 210 x 270 x 110 mm
- Kosze: 95 x 270 x 110 mm


PODSTAWY FRYTKOWNICY:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.FE400-2x5
**FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA
DWUZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiorników: 2 x 4,8 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 95 x 270 x 110 mm
- Siatki pod kosze: 116 x 318 mm
- Pokrywki: 2
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 2 x 3 kW = 6 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna

Wyposażenie dodatkowe:

- Kosze: 95 x 270 x 110 mm


PODSTAWY FRYTKOWNICY:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.FE800-2x10
**FRYTKOWNICA ELEKTRYCZNA
DWUZBIORNIKOWA**
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiorników: 2 x 9,7 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 210 x 270 x 110 mm
- Siatki pod kosze: 215 x 248 mm
- Pokrywki: 2
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 20 A
- Moc: 2 x 6 kW = 12 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 100 ÷ 190 °C
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna

Wyposażenie dodatkowe:

- Kosze: 210 x 270 x 110 mm
- Kosze: 95 x 270 x 110 mm


PODSTAWY FRYTKOWNICY:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



PODSTAWY FRYTKOWNIC:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.FG400-11

FRYTKOWNICA GAZOWA JEDNOZBIORNIKOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 1
- Pojemność zbiornika: 11 dm³
- Ilość koszy: 1
- Wymiary kosza: 270 x 275 x 105 mm
- Siatka pod kosz: 295 x 325 mm
- Pokrywka
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 6,6 kW
- Zawór gazowy z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 110 ÷ 190 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palnik pilotowy
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką
- Strefa zimna

Wyposażenie dodatkowe:

- Kosze: 270 x 275 x 105 mm



PODSTAWY FRYTKOWNIC:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

L700.FG800-2x11

FRYTKOWNICA GAZOWA DWUZBIORNIKOWA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Ilość zbiorników: 2
- Pojemność zbiornika: 2 x 11 dm³
- Ilość koszy: 2
- Wymiary kosza: 270 x 275 x 105 mm
- Siatki pod kosze: 295 x 325 mm
- Pokrywki: 2
- Przyłącze gazu: R¹/₂"
- Gazy: E, H, Lw, Ls, B/P, P
- Moc palników: 2 x 6,6 kW = 13,2 kW
- Zawory gazowe z termostatem
- Ciągła regulacja temperatury: 110 ÷ 190 °C
- Zabezpieczenie przeciwwypływowe
- Palniki pilotowe
- Zapalanie: piezoelektryczne
- Ograniczniki temperatury (wyłączniki termiczne)
- Zawory spustowe z wylewkami
- Strefa zimna

Wyposażenie dodatkowe:

- Kosze: 270 x 275 x 105 mm



L700.PFE400

PODGRZEWACZ FRYTEK ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Zbiornik GN 1/1, głębokość 200 mm
- Siatka ociekowa
- Promiennikowy panel grzejny
- Zasilanie elektryczne: ~ 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 6 A
- Moc: 1,1 kW
- Regulacja temperatury podgrzewania

PODSTAWY PODGRZEWACZY:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

L700.WME400**WARNIK ELEKTRYCZNY
– DO MAKARONU****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Pojemność zbiornika: 16 l
- Ilość modułów GN1/3: 2
- **Ilość koszy do makaronu: 2**
- Wymiary kosza: 100 x 260 x 135 mm
- Pokrywka
- Ociekacz
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 4,5 kW
- 3-stopniowa regulacja mocy
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody z zaworem napełniania
- Przelew z odpływem
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożenie dodatkowe:

- Kosze 100 x 260 x 135 mm
- Pojemniki GN 1/3

PODSTAWY WARNIKÓW:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
L700.S400 – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
L700.SD400 – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm

**L700.WME800****WARNIK ELEKTRYCZNY
– DO MAKARONU****Standardowe wykonanie:**

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Pojemność zbiornika: 26 l
- Ilość modułów GN1/3: 3
- **Ilość koszy do makaronu: 4**
- Wymiary kosza: 100 x 260 x 135 mm
- Pokrywka
- Ociekacz
- Zasilanie elektryczne: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 13 A
- Moc: 7,5 kW
- 3-stopniowa regulacja mocy
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Przyłącze wody z zaworem napełniania
- Przelew z odpływem
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożenie dodatkowe:

- Kosze 100 x 260 x 135 mm
- Pojemniki GN 1/3

PODSTAWY WARNIKÓW:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
L700.S800 – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
L700.SD800 – szafka z drzwiami 800 x 588 x 620 mm





L700.BE400

BEMAR ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Ilość modułów GN 1/1: 1
- Głębokość GN: max 200 mm
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 10 A
- Moc: 1,5 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Pojemniki GN
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

PODSTAWY BEMARÓW:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
L700.S400 – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
L700.SD400 – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm



L700.BE800

BEMAR ELEKTRYCZNY

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Ilość modułów GN 1/1: 2
- Głębokość GN: max 200 mm
- Zbiornik wspólnie ogrzewany
- Panel grzewczy pod zbiornikiem
- Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 Hz
- Wymagane zabezpieczenie instalacji: 16 A
- Moc: 3,0 kW
- Ciągła regulacja temperatury: 30 ÷ 95 °C
- Ogranicznik temperatury (wyłącznik termiczny)
- Zawór spustowy z wylewką

Wypożyczenie dodatkowe:

- Pojemniki GN
- Dodatkowe wsporniki pojemników GN

PODSTAWY BEMARÓW:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
L700.S800 – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
L700.SD800 – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm

L700.ST400
STÓŁ ROBOCZY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia robocza: 0,26 m²

PODSTAWY STOŁÓW:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm


L700.ST800
STÓŁ ROBOCZY
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia robocza: 0,52 m²

PODSTAWY STOŁÓW:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm


L700.STS400
STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 400 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia robocza: 0,26 m²
- Pojemność szuflady: GN 1/1, głębokość 100 mm

PODSTAWY STOŁÓW:

- L700.P400** – podstawa otwarta z półką 400 x 588 x 620 mm
- L700.S400** – szafka otwarta 400 x 588 x 620 mm
- L700.SD400** – szafka z drzwiami 400 x 633 x 620 mm


L700.STS800
STÓŁ ROBOCZY Z SZUFLADĄ
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 700 x 280 / 310 mm
- Wymiary z podstawą: 800 x 700 x 900 mm
- Powierzchnia robocza: 0,52 m²
- Pojemność szuflady: GN 2/1, głębokość 100 mm

PODSTAWY STOŁÓW:

- L700.P800** – podstawa otwarta z półką 800 x 588 x 620 mm
- L700.S800** – szafka otwarta 800 x 588 x 620 mm
- L700.SD800** – szafka z drzwiami 800 x 633 x 620 mm



LINIA 700



L700.P400

PODSTAWA OTWARTA Z PÓŁKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 588 x 620 mm




L700.P800

PODSTAWA OTWARTA Z PÓŁKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 588 x 620 mm



L700.P1200

PODSTAWA OTWARTA Z PÓŁKĄ

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 588 x 620 mm



L700.S400

SZAFKA OTWARTA

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 588 x 620 mm
- Szafka 1-komorowa

L700.S800
SZAFKA OTWARTA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 588 x 620 mm
- Szafka 1-komorowa

Opcje wykonania:

- Szafka 2-komorowa $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
- Szafka L700.S800 + Przegroda L700.OS01


L700.S1200
SZAFKA OTWARTA
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 588 x 620 mm
- Szafka 2-komorowa $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$

Opcje wykonania:

- Szafka 3-komorowa $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$
- Szafka L700.S1200 + Przegroda L700.OS01


L700.SD400L

– drzwi lewe

L700.SD400P

– drzwi prawe

SZAFKA Z DRZWIAMI
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 400 x 633 x 620 mm
- Szafka 1-komorowa
- Szafka L700.S400 + Drzwi lewe (prawe) L700.D400L (P)


L700.SD800
SZAFKA Z DRZWIAMI
Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 800 x 633 x 620 mm
- Szafka 1-komorowa
- Szafka L700.S800 + Słupki L700.OS02 + Drzwi lewe L700.D400L + Drzwi prawe L700.D400P

Opcje wykonania:

- Szafka 2-komorowa $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$
- Szafka L700.S800 + Przegroda L700.OS01 + Drzwi lewe L700.D400L + Drzwi prawe L700.D400P





L700.SD1200

SZAFKA Z DRZWIAMI

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 1200 x 633 x 620 mm
- Szafka 2-komorowa $\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$
- Szafka L700.S1200 + Słupek L700.OS02 + 2 x Drzwi lewe L700.D400L + Drzwi prawe L700.D400P

Opcje wykonania:

- Szafka 3-komorowa $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$
- Szafka L700.S1200 + Przegroda L700.OS01 + 2 x Drzwi lewe L700.D400L + Drzwi prawe L700.D400P



L700.D400L

DRZWI LEWE

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 395 x 460 x 40 mm



L700.D400P

DRZWI PRAWO

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 395 x 460 x 40 mm



L700.OS01

PRZEGRODA DO SZAFEK

Standardowe wykonanie:

- Wymiary: 54 x 393 x 586 mm



L700.OS02

SŁUPEK DO SZAFEK

Standardowe wykonanie:


- Wymiary: 54 x 393 x 30 mm

L700.SZ400
ZESPÓŁ DWÓCH SZUFLAD DO SZAFEK
Standardowe wykonanie:

- Pojemność szuflady: GN 1/1, głębokość 100 mm


L700.SZ800
ZESPÓŁ DWÓCH SZUFLAD DO SZAFEK
Standardowe wykonanie:

- Pojemność szuflady: GN 2/1, głębokość 100 mm


L700.M400
BELKI POMOSTOWE POD MODUŁY GÓRNE
L700.M800
L700.M1200
Standardowe wykonanie:

- Długości:
L = 400 mm
L = 800 mm
L = 1200 mm

Na 1 komplet o każdej długości wchodzi dwie belki pomostowe.



