



MONITOR INTERAKTYWNY  
Avtek Touchscreen 5 Connect+ 55"



Avtek

Inspiruj | Zachęcaj | Prowadź

Seria **Avtek TouchScreen 5 Connect+** to ulepszona wersja modelu TouchScreen 5 Connect oferująca jeszcze większą wszechstronność. Nowa wersja modułu Android z systemem w wersji 8.0 wyświetla rozdzielczość 4K oraz pozwala na zainstalowanie jeszcze większej ilości wymagających aplikacji, co w połączeniu z niewiarygodnie płynnym odczytywaniem dotyku przenosi wrażenia z użytkowania ekranu dotykowego na zupełnie nowy poziom.



WYŚWIETLACZ	
przekątna	55"
rozdzielczość ekranu	4K/UHD (3840x2160)
rozmiar wyświetlanego obrazu	1209.6 x 680.4 mm
rozmiar piksela	0.315 x 0.315 mm
podświetlenie matrycy	Direct LED
czas reakcji matrycy	8 ms
odświeżanie	60 HZ dla 4K / UHD (3840x2160)
wyświetlane kolory	1,07 mld (10bit)
jasność	370 cd/m <sup>2</sup>
kąty widzenia	178°
kontrast typowy	4000:1
żywość matrycy	50 000 godzin
wzmacniana szyba frontowa	Matowa szyba o twardości 7 w skali Mohsa
SPECYFIKACJA DOTYKU	
technologia	Podczerwień (IR)
rejestracja	Palec, palec w rękawiczce lub dowolny inny przedmiot
minimalna średnica przedmiotu	3 mm
ilość obsługiwanych punktów	20
rozdzielczość	32768 x 32768 pkt
czas reakcji	<10 ms
precyzja	1,5 mm
odległość między szybą a panelem	<4 mm
wspierane systemy operacyjne	Windows: 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Linux / Mac / Android / Chrome
WEJŚCIA/WYJŚCIA	
porty wejściowe HDMI	3 x HDMI 2.0 (4K @ 60Hz)
porty wyjściowe HDMI	1
porty wejściowe VGA	1
porty Audio	1 x wejście / 1 x wyjście
porty USB	3 x USB 2.0 / 3 x USB 3.0
porty USB interfejs dotykowy	2
port sterowania RS232	1
port LAN (RJ45)	1 (współdzielony pomiędzy OPS / Android)
opcjonalny komputer typu OPS	Tak
wbudowane głośniki	2 x 12 W

SPECYFIKACJA MODUŁU ANDROID	
wersja systemu	8.0
rozdzielczość systemu	4K
CPU	2 x A73 + 2 x A53
GPU	Mali-G51
RAM	3 GB
ROM	16 GB
INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA	
język menu OSD / Android	angielski, chorwacki, czeski, francuski, łotewski, niemiecki, niderlandzki, polski, węgierski
notowanie na dowolnym źródle	Tak, dwa tryby
możliwość wgrania własnego logo	Tak
możliwość zmiany nazwy źródła sygnału	Tak
wbudowane narzędzia do prowadzenia głosowania	Tak
możliwość wyświetlania komentarzy tekstowych na ekranie przez uczestników	Tak
oprogramowanie Windows kompatybilne z aplikacją do nanoszenia notatek	Tak, oprogramowanie Note
DANE UŻYTKOWE	
przyciski na obudowie	1 fizyczny przycisk na froncie / główny przetącznik zasilania
wymiary	1269 x 773 x 86 mm
wymiary w opakowaniu	1428 x 878 x 220
waga	26,8 kg
waga wraz z opakowaniem	34,4 kg
rozstaw otworów VESA	400 x 200
uchwyt ścienny w zestawie	Tak
wymagane napięcie	100 - 240 V prądu zmiennego / 50-60 Hz 3.0A
zużycie energii	0,5 W (tryb czuwania) / 155 W (standardowe zużycie) / 350 W (maksymalne teoretyczne zużycie)
ZALECANE WARUNKI OTOCZENIA DLA URZĄDZENIA	
zakres temperatury pracy	0°C do 40°C
zakres wilgotności pracy	10% do 90%
zakres temperatury dla przechowywania	-20°C do 60°C
zakres wilgotności dla przechowywania	10% do 90%
wysokość użytkowania	max. 5000 n.p.m.
POZOSTAŁE INFORMACJE	
narzędzia do szybkiej diagnostyki monitora	Tak
gwarancja	5 lat gwarancji w tym 2 lata One-To-One (szczegóły gwarancji na stronie avtek.pl)
akcesoria w zestawie	kabel zasilający (3 m), kabel USB (5 m), kabel HDMI (3 m), pisaki (2 szt.), pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi PL, moduł WiFi/Bluetooth

Więcej informacji na temat monitorów interaktywnych Avtek oraz oprogramowania znajduje się w Centrum informacji Avtek <http://avtek.pl/download>.

