



Tabela porównawcza dostępnych modeli nawilżaczy/oczyszczaczy oraz generatorów aerozoli solankowych z rodziny Turbo.

Model	Funkcje				Parametry elektryczne	Ilość membran generatora mgły	Wydajność generatora mgły*	Wydajność wentylatora standard	Pojemność zbiornika			
	Generator aerozoli solankowych	Nawilżacz oczyszczacz	Aromaterapia	Jonizacja					15l		30l	
									Max ilość wody	Min. ilość wody	Max ilość wody	Min. ilość wody
<b>Turbo 3M</b> 1360 zł	-	+	+	+	230V/24V AC 92W/2,8A	3	1500ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo 5M</b> 1650 zł	-	+	+	+	230V/24V AC 150W/4,5A	5	1800ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo 6M</b> 1800 zł	-	+	+	+	230V/24V AC 180W/5,6A	6	2500ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo 9M</b> 2050 zł	-	+	+	+	230V/36V AC 250W/7,6 A	9	3000ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo12M</b> 2200 zł	-	+	+	+	230V/36V AC 320W/8A	12	5000ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo GA 3M</b> 1650 zł	+	+	+	+	230V/24V AC 92W/2,8A	3	1500ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo GA 5M</b> 1850 zł	+	+	+	+	230V/24V AC 150W/4,5A	5	1800ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo GA 6M</b> 1950 zł	+	+	+	+	230V/24V AC 180W/5,6A	6	2500ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo GA 9M</b> 2100 zł	+	+	+	+	230V/36V AC 250W/7,6 A	9	3000ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6
<b>Turbo GA 12M</b> 2300 zł	+	+	+	+	230V/36V AC 320W/8A	12	5000ml/h	100m <sup>3</sup> /h	8	4	15	6

\*Wydajność w temperaturze pokojowej. Dla wody o temperaturze 8-10 stopni (jak w ujęciach komunalnych) wydajność jest mniejsza o około 20%

Dostępne opcje dodatkowe	Kwota dopłaty
Zbiornik 30 l	50 zł
Obudowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej	650 zł
System APW (Automatyczny pobór wody)	100 zł
Wentylator kanałowy 150mm wydajność 300m <sup>3</sup>	50 zł
Wentylator promieniowy wydajność 350-450 m <sup>3</sup>	250 zł
Regulator wilgotności	250 zł
Szafa sterująca	1295 zł

[www.ozoneo.pl](http://www.ozoneo.pl)

[info@ozoneo.pl](mailto:info@ozoneo.pl)

530-551-552